

System ultrafiltracji DULCOCLEAN UF

Zawsze czysta i krystalicznie przejrzysta woda pitna



System ultrafiltracji DULCOCLEAN UF usuwa dzięki zastosowaniu technologii membranowej, substancje zmętniające, cząsteczki i zanieczyszczenia mikrobiologiczne.

Szczegóły techniczne

- Montaż w istniejącym pomieszczeniu technicznym lub w kontenerze dzięki kompaktowej konstrukcji
- Wyposażony w niezwykle odporne i niepekające membrany ultrafiltracyjne PES



System ultrafiltracji DULCOCLEAN UF

Zawsze czysta i krystalicznie przejrzysta woda pitna

Systemy ultrafiltracji DULCOCLEAN są odpowiednie do następujących wartości wody doprowadzanej:

Zakres pH	3,0...12,0
wolny chlor	<1,2 mg/l
Mętnienie	0,5...30 NTU
DOC	0,5...12 mg/l
Zawartość substancji stałych	50 mg/l

Inne wartości mają wpływ na dane wydajności i wymagają specjalnego zaprojektowania urządzenia. Proszę zwrócić się do naszych ekspertów.

Typ urządzenia	Wydajność filtra- tu w temp. 15°C m ³ /h	Woda z płukania na płukanie ok. m ³	Przyłącze wody surowej/płu- czącej Rp/DN	Wymiary dł. x szer. x wys. mm
UF 2	8...15	0,34	1 1/2"/2"	1200 x 920 x 2100
UF 3	12...22,5	0,51	2 „/DN 65	1600 x 920 x 2100
UF 4	16...30	0,68	2"/DN 80	1600 x 920 x 2100
UF 6	24...45	1,02	DN 65/DN 80	2000 x 920 x 2100
UF 8	32...60	1,36	DN 80/DN 100	2400 x 920 x 2100
UF 10	40...75	1,70	DN 100/DN 125	2800 x 920 x 2100

Instalacje o wydajności filtratu do 80 m³/h są wykonane odpowiednio do projektu. Oferty są dostępne na zamówienie. Prosimy o kontakt z nami.

Opcjonalnie dostępne jest w pełni automatyczne urządzenie do neutralizacji, do uzdatniania kwaśnej i zasadowej wody z czyszczenia, kontrola integracyjności oraz zapisywanie i zdalna kontrola danych eksploatacji.