

System dozowania DULCODOS Pool Comfort

Prostota obsługi i wydajność – inteligentne zarządzanie wodą dla małych i dużych basenów.



System dozowania chloru DULCODOS Pool Comfort jest komfortowym rozwiązaniem do ustawiania wartości pH oraz dezynfekcji basenów przy użyciu ciekłych związków chloru. Możliwy zdalny dostęp za pomocą interfejsu WiFi LAN.

Szczegóły techniczne

- Regulator 2-kanalowy (pH/redoks lub pH/chlor) lub regulator 3-kanalowy (pH/redox/chlor) DULCOPOOL Pro z funkcjami pomiaru, regulacji i dozowania dla wartości pH i stężenia chloru, zamontowany na płycie ściiennej jako gotowy do podłączenia
- Zintegrowana stacja dozowania flokulantów (opcja)
- Czujnik przepływu z monitorowaniem mierzonej wody, filtrem mierzonej wody i czujnikami pomiarowymi dla wartości pH i zawartości chloru (DC2 dla chloru wolnego, DC4 dla chloru wolnego w obecności kwasu izocyjanurowego jako stabilizatora)
- Monitorowanie zapasu substancji chemicznych
- Monitorowanie dozowania w celu zabezpieczenia przed nadmiernym dozowaniem
- Rejestrator danych z interfejsem USB
- Wbudowany serwer WEB z interfejsem LAN (opcja)
- Pompy dozujące alpha, DULCOFLEX lub beta do regulacji wartości pH i chloru, DULCOFLEX do dozowania flokulantów (opcja).
- Przyłącze punktu dozowania: Zawory dozujące z gwintem wkręcany 1/2"
- Przyłącza pomp dozujących/punktów dozowania: Wąż PVC 12 x 6 mm
- Przyłącze mierzonej wody: Wąż PVC 12 x 6 mm
- Cyfrowe wejście przerwy
- Wyjście przekaźnika alarmowego
- Przyłącze elektryczne: 230 V AC, 50/60 Hz
- Wymiary pomp dozujących alpha lub beta lub z opcją „Dozowanie flokulantów”:
 - 595 x 745 x 150 mm (szer. x wys. x gł.) - płyta montażowa dla mechanizmu pomiarowego
 - 595 x 400 x 150 mm (szer. x wys. x gł.) - płyta montażowa dla pomp
- Wymiary z pompami dozującymi DULCOFLEX: 595 x 745 x 150 mm (szer. x wys. x dł.)
- Waga: ok. 10 kg lub 6 kg (bez pomp)

