

System dozowania DULCODOS Pool Soft

Dużą zaletą jest możliwość bezchlorowego uzdatniania wody aktywnym tlenem w prywatnym basenie.



Bezchlorowy system uzdatniania wody do ekologicznych prywatnych basenów kąpielowych. Bezpieczna dezynfekcja wody aktywnym tlenem jako kompletne rozwiązanie gotowe do podłączenia.

Szczegóły techniczne

- DULCOPPOOL Pro z pomiarem/regulacją wartości pH i dozowaniem aktywnego tlenu za pomocą zintegrowanej funkcji timera, zamontowany na płycie ściennej jako gotowy do podłączenia.
- Czujnik przepływu z kontrolą wody pomiarowej, filtrem wody pomiarowej oraz czujnikiem wartości pH
- Monitorowanie zapasu substancji chemicznych
- Monitorowanie dozowania w celu zabezpieczenia przed nadmiernym dozowaniem
- Rejestrator danych z interfejsem USB
- Wbudowany serwer WEB z interfejsem LAN
- Pompy dozujące alfa, DULCOFLEX lub beta do regulacji wartości pH i zawartości aktywnego tlenu.
- Użyte sondy: sonda pH PHES 112 SE (150702)
- Przyłącze punktu dozowania: Zawory dozujące z gwintem wkręcany 1/2"
- Przyłącza pomp dozujących/punktów dozowania: Wąż PVC 12 x 6 mm
- Przyłącze mierzonej wody: Wąż PVC 12 x 6 mm
- Cyfrowe wejście przerwy
- Wyjście przekaźnika alarmowego
- Przyłącze elektryczne: 230 V AC, 50/60 Hz
- Wymiary z pompami dozującymi alpha lub beta:
 - 595 x 745 x 150 mm (szer. x wys. x gł.) - płyta montażowa dla mechanizmu pomiarowego
 - 595 x 400 x 150 mm (szer. x wys. x gł.) - płyta montażowa dla pomp
- Wymiary z pompami dozującymi DULCOFLEX: 595 x 745 x 150 mm (szer. x wys. x gł.)
- Waga: ok. 10 kg lub 6 kg (bez pomp)
- Stosowane czujniki: Nr zam. 1051745 czujnik pH PHES-112-SE SLg100

