

System pomiaru i regulacji DULCOMARIN 3

Nowe cechy i funkcje – duży krok naprzód dla DULCOMARIN. Ogromny krok naprzód dla Twojej instalacji basenowej.

ProMinent®



System pomiaru i regulacji DULCOMARIN 3 to cyfrowe rozwiązanie łączące użytkownika z technologią przyszłości. Steruje całym basenem – od basenów rekreacyjnych po prywatne – i jest używany jako system wielobasenowy dla maksymalnie 16 obwodów filtracyjnych.

Szczegóły techniczne

- Wielkości pomiarowe: pH, redoks, chlor wolny, chlor całkowity, chlor związany i temperatura
- Dokładność: 0,3% wartości końcowej zakresu pomiarowego
- Sposób regulacji: Regulacja P/PI/PID
- Wejścia cyfrowe: 8 bezpotencjałowych wejść układu sterowania np. do błędów pomiarowych wody, regulowania przerw, zmiany parametrów
- Wejścia modułowe: 4 do włożenia każdorazowo 2-kanalowych modułów I/O, do wyboru za pomocą kodu identyfikacyjnego, z możliwością doposażenia
- Przełącznik pompy (częstotliwość impulsowania): 4
- Przełącznik roboczy: 3 zestawy zwierno-rozwiernie bezpotencjałowe, 3 zestawy zwierno-rozwiernie zasilane, do załączania natężenia
- Możliwość wymiany wszystkich przełączników roboczych
- Wyjście sygnałowe: przez 2-kanalowe moduły I/O – 2 x 0/4–20 mA lub 4 x 0/4–20 mA
- Interfejsy: USB, LAN (Ethernet), WLAN
- Napięcie zasilające: 100–230 V, 50/60 Hz, opcja 24 V DC
- Wymiary: 430 x 290 x 150 mm (dł. x szer. x wys.)



Technical changes reserved. Printed in Germany, 26-6-2023.