

# DULCONNEX Gateway

Możliwość bezpiecznego i niezawodnego wykorzystania danych IIoT



Bramka DULCONNEX przesyła bezpiecznie i niezawodnie do chmury DULCONNEX Cloud dane wszystkich wspieranych standardowo urządzeń.

## Szczegóły techniczne

- Kompaktowy dizajn „embedded”
- Obudowa w jakości przemysłowej z ochroną IP65
- Interfejsy komunikacyjne z produktami ProMinent: Ethernet lub CANopen
- Interfejs komunikacyjny z chmurą DULCONNEX Cloud: WLAN
- Częstotliwość i moc nadawania: 2,4 GHz, 100 mW
- Zasilanie: 100-230 VAC  $\pm$ 10%, 50/60 Hz
- Zużycie energii: 50–30 mA, 6 W
- Certyfikaty CE, FCC i ANATEL



# DULCONNEX Gateway

## Możliwość bezpiecznego i niezawodnego wykorzystania danych IIoT

	odpowiednie do typów instalacji	Nr katalogowy
DULCONNEX Gateway AGIb	AEgis II	1098723
DULCONNEX Gateway DACb	DULCOMETER diaLog DACb	1098756
Pompy z bramką DULCONneX i moduły I/O	gamma/ X, gamma/ XL, delta, DULCOFLEX DF4a, DULCOFLEX DFXa, DULCOFLEX DFYa, Moduł I i M (DULCOMARIN II), moduły Frenzel+Berg (CIO50, CIO57, CIO58, CIO60, CIO300), sigma/ X	1105889
Bramka DULCONNEX UVCb, CDLb	DULCODES LP/MP, Generatory dwutlenku chloru Bello Zon CDLb	1098757