

Urządzenie pomiarowe i regulacyjne DULCOPOOL

Łatwe zarządzanie prywatnymi basenami



Urządzenie pomiarowe i regulacyjne DULCOPOOL umożliwia łatwe zarządzanie prywatnymi basenami. Urządzenie jest obsługiwane za pomocą wyświetlacza dotykowego. DULCOPOOL reguluje wartość pH i stężenie chloru w pełni automatycznie za pomocą dwóch pomp perystaltycznych zintegrowanych z urządzeniem.

Szczegóły techniczne

- Wejście czujnika pH i redoks poprzez złącze BNC
- 3 różne wielkości dozowania: 0,8, 1,6 i 2,4 l/h
- Wejście monitorowania badanej wody zatrzymuje dozowanie i generuje alarm
- Monitorowanie niskiego poziomu w zbiornikach z chemikaliami
- Monitorowanie dozowania w celu ochrony przed nadmiernym dozowaniem z zatrzymaniem dozowania i alarmem o nadmiernym dozowaniu
- Regulowany czas uruchomienia czujnika redoks
- Interfejs Modbus RTU (RS485) w standardzie
- Wejście cyfrowe, regulacja pauzy
- Możliwa kalibracja 1-punktowa (wartość basenu)
- Wyjście przekaźnika alarmu lub przekaźnika czasowego
- Przyłącze elektryczne: 230 VAC, 50/60 Hz
- Stopień ochrony: IP 54

