

Pneumatyczna pompa membranowa DUODOS

DUODOS to pompy z podwójną membraną z napędem pneumatycznym bez komponentów elektrycznych.



Pneumatyczna pompa membranowa DULCONNEX do tłoczenia płynnych mediów.

Szczegóły techniczne

- Ciśnienie powietrza może wynosić maksymalnie 7 bar
- Sterowanie powietrzem jest zaprojektowane do bezolejowej eksploatacji
- Jeżeli przeciwcisnienie jest większe niż ciśnienie powietrza w pompie, pompa zatrzyma się



Pneumatyczna pompa membranowa DUODOS

DUODOS to pompy z podwójną membraną z napędem pneumatycznym bez komponentów elektrycznych.

DUODOS PP

	Tworzywo obudowy	Tworzywo membrany zawory	Wydajność tłoczenia (różnica ciśnień 2 bary) l/h	Nr katalogowy
DUODOS 20 PPS	PP	Santoprene® / PP	0...1200	1103381
DUODOS 50 PPS	PP	Santoprene® / PP	0...3000	1103384
DUODOS 100 PPS	PP	Santoprene® / PP	0...6000	1103383
DUODOS 200 PPS	PP	Santoprene® / PP	0...12000	1103377

DUODOS PVDF

	Tworzywo obudowy	Tworzywo membrany zawory	Wydajność tłoczenia (różnica ciśnień 2 bary) l/h	Nr katalogowy
DUODOS 20 PVT	PVDF	PTFE	0...1200	1103378
DUODOS 50 PVT	PVDF	PTFE	0...3000	1103382
DUODOS 100 PVT	PVDF	PTFE	0...6000	1103379
DUODOS 200 PVT	PVDF	PTFE	0...12000	1103380

Zakres zastosowania

	Temperatura min. °C	Temperatura maks. °C	maks. lepkość mPas
DUODOS 20 PPS	10	80	200
DUODOS 50 PPS	10	80	200
DUODOS 100 PPS	10	80	200
DUODOS 200 PPS	10	80	200
DUODOS 20 PVT	-13	93	200
DUODOS 50 PVT	-13	93	200
DUODOS 100 PVT	-13	93	200
DUODOS 200 PVT	-13	93	200